

タグ密閉式自動引火点試験器

Tag Closed Cup Flash Point Tester

atg-100w

NEW

切替自由の引火源

LPガス(または都市ガス)を使用するガス試験炎の代わりにガスを使わない電気イグナイタを使用する電気仕様へ切り替えて試験することができます。

7型 LCD タッチパネル

数値や文字は画面に表示されるキーボードで簡単に入力できます。

簡単操作

あらかじめ試験条件を設定しておく試験の際、登録されている試験規格を選択するだけの簡単操作です。試験ごとに細かい条件設定は必要ありません。

消防法

消防法で最初に測定するタグ密閉式引火点試験器です。

※水道につなげる必要があります。

別途冷却循環装置を装着すれば、0℃～95℃まで測定可能です。



CE UK

仕様

準拠規格	ASTM D56, JIS K 2265-1
測定範囲	0℃*～95℃ *室温以下は外付け冷却液循環装置が必要
表示器	7インチ タッチパネルカラー液晶ディスプレイ
引火源	ガス試験炎または電気イグナイタ
気圧補正	気圧補正自動計算
保安機能	① オーバーカット (過熱防止) ・予期点 +10℃未引火 ・95℃未引火 ② 故障診断 ・温度センサ断線 ・引火検知センサ断線 ・電気イグナイタ断線 ・着火ヒューズ断線 ③ CO2・N2 消火 (外部接続オプション)
外部入出力	USB x 2、LAN x 1
電源	AC 100V～120V 600VA 50/60Hz
寸法	W 240mm x D 510mm x H 400mm
重量	18kg
最小設置面積	W 340mm x D 610mm x H 700mm

ご注意：製品改良に伴い、予告無しに仕様・外観等を変更させていただく場合があります。

 田中科学機器製作株式会社

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 7-10-3

本社・営業部: 03-3620-1711(代) FAX: 03-3620-1713

E-mail: tanaka@tanaka-sci.com URL: www.tanaka-sci.com